desinair

Equipo nebulizador electrotérmico para la desinfección efectiva de superficies

El termonebulizador eléctrico para desinfección genera una microdifusión de partículas entre 0,5 y 1 micras. El humo desinfectante alcanza los puntos de más difícil acceso, con una alta permanencia de las sustancias activas, sin dejar residuos. Este sistema es el más utilizado en las zonas críticas como los hospitales por su gran eficacia, rapidez y facilidad de uso.

Asa de transporte

Pantalla LCD de control, con teclado de membrana para configuración del temporizador digital

Depósito de 3,5 litros

EQUIPO DE CABLE ELÉCTRICO 220 V

SILENCIOSO

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGA DE ASPIRACIÓN
Ø160 mm – 3 m
COD. AC3101308

APLICACIONES

- Espacios interiores en hospitales, clínicas, oficinas, alimentación, etc
- Conductos y equipos de climatización

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal Potencia de calentamiento	220V +- 10% / 50Hz 1.500 W
Panel de control	Pantalla LCD, temporizador
Tamaño de la partícula	0,5 a 1 micras
Cobertura	Hasta 8 metros en vertical
Capacidad del tanque	3,5 litros / 0,9 gal
Material de construcción	Aluminio anodizado
Nivel sonoro	60 dB
Dimensiones (Diámetro x Al)	400 x 600 mm 15,7 x 23,6 inch
Peso en vacío	11 kg / 24,2 lb